

# BRUKSANVISNING FÖR INTRA ARBETSKORG

ART. NR:  
65001 (800x800mm)  
65002 (800x1200mm)  
65003 (1200x1200mm)



## **EG-försäkran om överensstämmelse**

EC-Declaration of conformity

Tillverkare:

intra materialhantering ab – Truckvägen 2, SE 231 66 Trelleborg

Försäkrar här med att:

**INTRA ARBETSKORG**

Är tillverkad i enlighet med bestämmelserna i SS 3628 / AFS 1986:24, 1993:1, 1993:59, 1994:48, 1995:2 rörande väsentliga säkerhets- och hälsokrav i samband med konstruktion och tillverkning av arbetskorgar.

Trelleborg 2009-01-01: \_\_\_\_\_

Stefan Möller / VD

## **KORT OM PRODUKTEN**

INTRA ARBETSKORG ÄR ETT TILLBEHÖR FÖR INDUSTRI TRUCKAR. DESSA KORAR SKALL ENDAST ANVÄNDAS FÖR TILLFÄLLIGA LYFT AV EN ELLER TVÅ PERSONER, T EX FÖR INVENTERINGS- ELLER UNDERHÅLLSARBETEN OCH ÄR KONSTRUERAD FÖR PLACERING PÅ TRUCKENS GAFFELARMAR.

## **TRUCKKRAV**

FÖR EN TRUCK MED ARBETSKORG SKALL DEN TILLÅTNA LASTEN, VID 600 MM TYNGDPUNKTSAVSTÅND OCH TILLÅTEN LYFTHÖJD, VARA MINST 4 GGR ARBETSKORGENS TILLÅTNA TOTALVIKT, SE ARBETSKORGENS DATASKYLT GÄLLANDE TRUCKENS MINSTA LYFTKAPACITET.

KONTROLLERA OCH FÖRSÄKRA ER OM ATT TRUCKENS LYFTKAPACITET VID 600 MM TYNGDPUNKTSAVSTÅND ÄR KLASSAD TILL DEN HÖJD SOM ARBETSKORGEN SKA LYFTAS, SE TRUCKENS LASTDIAGRAM / DATASKYLT GÄLLANDE LYFTKAPACITET VID OLIKA LYFTHÖJDER. MONTERA GÄRNA EN GRÄNSLÄGESBRYTARE, VARNINGSLJUS ELLER EN TYDLIG

MARKERING PÅ TRUCKEN VAR MAX LYFTHÖJD ÄR FÖR ATT KLARA KAPACITETS OCH STABILITETS KRAVEN.

**OBS ! ARBETSKORGEN FÅR EJ LYFTAS HÖGRE ÄN ATT TRUCKENS KAPACITETSKRAV KLARAS MED GOD MARGINAL.**

SÄNKHASTIGHETEN FÅR INTE UNDER NÅGRA OMSTÄNDIGHETER ÖVERSTIGA 0,6 M/S.

TRUCKEN SKALL VARA BREDARE ÄN ARBETSKORGEN.

KORGEN FÅR INTE KUNNA LUTAS MER ÄN 10 GRADER I FÖRHÅLLANDE TILL HORIZONTALPLANET.

GAFFELARMARNA FÅR INTE KUNNA FRIGÖRAS OAVSIKTLIGT.

KORGEN FÅR INTE PLACERAS PÅ GAFFELARMSFÖRLÄNGARE.

## **ANVÄNDNING**

FÖR SÄKER ANVÄNDNING AV ARBETSKORGEN SKALL FÖLJANDE IAKTTAS.

- GAFFELARMARNA HORIZONTELLA.
- STATIVDELAR VERTIKALA.
- FÖRSKJUTBARA STATIV HELT INDRAGNA.
- UTSKJUTBARA GAFFLAR HELT INDRAGNA.
- SIDOFÖRSKJUTBARA GAFFLAR PLACERADE BREDAST MÖJLIGT SÅ ATT KORGEN KOMMER I TRUCKENS MITTLINJE.
- GAFFLAR PÅ VRIDGAFFELTRUCK I ÅKLÄGE.
- INGA ANDRA MANÖVERDON ÄN DE SOM REGLERAR LYFTNING ELLER SÄNKNING AV KORGEN SAMT KÖRNING AV TRUCKEN FÅR ANVÄNDAS.
- VID HANTERING AV MOTVIKTSTRUCK OCH SKJUTSTATIVSTRUCK MED SMIDDA GAFFELARMAR SKA MEDFÖLJANDE LÅSSPRINTAR ANBRINGAS BAKOM GAFFELHÅLARNAS.
- KONTROLLERA ALLTID ATT ARBETSKORGEN ÄR ORDENTLIGT LÅST VID TRUCKEN.

## **ARBETSKORG MED PERSONLAST**

- PERSONLYFT TILLÅTS ENDAST DÅ TRUCKEN STÅR PÅ PLANT UNDERLAG.
- TRUCKFÖRAREN SKALL FÖRE LYFT, I NÄRVARO AV PERSON SOM SKALL LYFTAS, KONTROLLERA ATT TRUCKEN HAR TILLRÄCKLIG LYFTKAPACITET TILL AKTUELL LYFTHÖJD SAMT ATT HELA LYFTRÖRELSEN FUNGERAR RYCK FRITT.  
DESSUTOM KONTROLLERAS ATT TRUCKEN, KORGEN OCH KORGENS LÅSANORDNING ÄR INTAKTA OCH ATT KORGENS LUTNING MOT HORIZONTALPLANET EJ KAN ÖVERSTIGA 10 GRADER.
- TRUCKFÖRAREN SKALL VID PERSONLYFT ALLTID BEFINNA SIG I NÄRHETEN AV TRUCKENS FÖRARPLATS MED UPSIKT PÅ ARBETSKORGEN OCH VARA BEREDD ATT VID BEHOV OMEDELBART INGRIPA.
- PERSONER I KORGEN SKALL STÅ PÅ KORGENS GOLV.
- TRUCKEN FÅR INTE KÖRAS NÄR ARBETSKORG MED PERSONLAST ÄR UPPLYFT 0,5 M ELLER HÖGRE. PARKERINGSBROMS OCH BEFINTLIGA STABILISATORER SKALL VARA ANSATTA. KORTARE JUSTERINGSFÖRFLYTTNINGAR MED MYCKET LÅG HASTIGHET ÄR DOCK TILLÅTNA.

## **PROVNING / KONTROLL**

EN FÖRSTA BESIKTNING AV TRUCKEN OCH KORGEN SKALL UTFÖRAS AV ETT ACKREDITERAT ORGAN, TYP SP.

**TACK FÖR ATT NI LÄSTE DETTA OCH VALDE EN ARBETSKORG FRÅN OSS.**